



ZASADY UŻYTKOWANIA, PIELĘGNACJI I GWARANCJI FRONTÓW AKRYLOWYCH

MOJE FRONTY

I. Zasady przechowywania, użytkowania i pielęgnacji

Art. 1 - Przechowywanie i przeznaczenie frontów oraz płyt

1. Fronty oraz płyty MOJE FRONTY, zanim zostaną poddane dalszej obróbce, powinny być przechowywane w czystych i suchych pomieszczeniach. Temperatura przechowywania musi wynosić od 15°C do 25°C. Produkty powinny być układane poziomo na równej powierzchni.
2. Przed rozpoczęciem montażu konieczne jest aklimatyzowanie frontów w pozycji poziomej przez minimum 24 godziny. W sezonie zimowym czas ten należy wydłużyć do co najmniej 48 godzin.
3. W celu ochrony przed zarysowaniem oraz innymi uszkodzeniami zaleca się przekładanie frontów warstwą pianki polietylenowej podczas magazynowania.
4. Produkty te są przeznaczone wyłącznie do montażu w pomieszczeniach suchych lub o umiarkowanym poziomie wilgotności.

Art. 2 - Obróbka i montaż frontów

1. Obróbka frontów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami technik stolarskich. Przed montażem należy dostosować używane śruby lub wkręty, uwzględniając grubość frontów i rodzaj montowanych akcesoriów. W razie potrzeby, aby zapobiec uszkodzeniom akrylowej powłoki, konieczne może być wstępne nawiercenie otworów montażowych.
2. Montaż frontów wymaga użycia odpowiedniej liczby zawiasów lub okuć stabilizujących. Należy zadbać o to, by montaż był wykonany zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Przy montażu frontów o metalicznym wykończeniu oraz niektórych połyskliwych kolorach, należy zwrócić uwagę na oznaczenie kierunkowości (strzałki na folii ochronnej) i zamontować je zgodnie z wytycznymi.
4. Fronty muszą być obrabiane na czystej i wolnej od zanieczyszczeń powierzchni roboczej, aby zminimalizować ryzyko powstawania zarysowań.

1. Każdy produkt jest zabezpieczony folią ochronną, która chroni jego powierzchnię podczas transportu oraz prac montażowych. Folia powinna być usunięta dopiero po zakończeniu montażu i wszystkich prac remontowych w pomieszczeniu. Nadmierne pyły i kurz w trakcie usuwania folii mogą powodować mikrouszkodzenia powierzchni.
2. Na powierzchni frontów lub folii ochronnej nie należy pisać markerami, mazakami ani podobnymi narzędziami, ponieważ mogą one pozostawić trwałe ślady, które będą trudne lub niemożliwe do usunięcia. Takie uszkodzenia nie podlegają gwarancji.
3. Po zakończeniu prac montażowych i remontowych folię ochronną należy usunąć niezwłocznie. Długotrwałe przechowywanie frontów z folią w miejscu nasłonecznionym może doprowadzić do jej trwałego przylegania do powierzchni.
4. Produkty z grupy Moje Fronty Top Akryl Połysk Standard wymagają sezonowania przez około 7 dni po zdjęciu folii ochronnej. W tym czasie warstwa akrylu ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci. Alternatywnie, proces ten można skrócić do 24 godzin poprzez zastosowanie mleczka utwardzającego do powierzchni akrylowej zaraz po zdjęciu folii ochronnej.
5. Produkty z grupy Scratch Resistant są dostarczane z fabrycznie utwardzoną matą akrylową i nie wymagają dodatkowego sezonowania. Zaleca się jednak stosowanie dedykowanych środków pielęgnacyjnych do ich okresowej konserwacji i czyszczenia.
6. Produkty są pakowane w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzeń podczas transportu. Do otwierania opakowań nie należy używać ostrych narzędzi, w szczególności noży, które mogą uszkodzić zawartość.
7. Pielęgnację należy przeprowadzać przy użyciu czystej ściereczki z mikrofibry, nieposiadającej szwów, oraz dedykowanych środków chemicznych:
 - Roztwór wody z mydłem (1%): idealny do codziennej pielęgnacji.
 - Akryl Clean: przeznaczony do głębszego czyszczenia i usuwania trudnych zabrudzeń.

II. Warunki gwarancji

Fronty marki MOJE FRONTY objęte są gwarancją na okres 12 lat.

Art. 1 - Normy producenta

1. Fronty o wysokości do 800 mm mogą wykazywać dopuszczalne odkształcenie do ± 2 mm. W przypadku większych rozmiarów stabilność nie jest gwarantowana.
2. Tolerancja wymiarowa wynosi ± 1 mm na długości i szerokości produktu.
3. Producent zastrzega możliwość drobnych różnic w:
 - odcieniach kolorów wynikających z procesu produkcji pomiędzy różnymi partiami
 - odcieniach pomiędzy listkami we wzornikach a produktem gotowym
 - odcieniach pomiędzy obrzeżem a powierzchnią maty akrylowej
4. Producent zastrzega sobie prawo do wystąpienia punktów skazowych na całej płycie akrylowej wg norm DIN EN 14323 800-1000 LUX.

Art. 2 - Ogólne warunki gwarancji

1. Produkty muszą być sprawdzone przez klienta w ciągu 14 dni od dostarczenia. Reklamacje dotyczące jawnych wad zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Producent może zażądać dostarczenia produktu do punktu zakupu w celu rozpatrzenia reklamacji.
3. W przypadku uznania reklamacji producent ma prawo naprawić produkt, wymienić go na nowy lub zwrócić jego równowartość. Producentowi przysługuje prawo wyboru sposobu rozpatrzenia reklamacji.
4. Odpowiedzialność producenta ogranicza się do wartości reklamowanego produktu, producent nie odpowiada za szkody wynikające z wady produktu.
5. Odwołanie od decyzji powinno nastąpić w terminie do 14 dni.

Art. 3 - Szczegółowe warunki gwarancji

1. Gwarancja obejmuje m.in.:

- Wady powłoki akrylowej wynikające z błędów produkcyjnych.
- Uszkodzenia spowodowane wilgocią, pod warunkiem właściwego użytkowania produktu.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego przechowywania, montażu oraz ingerencji w produkt.

III. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa cywilnego.

2. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby producenta.

ul. Rychnowy 123
77-300 Człuchów
mojefronty@mojefronty.pl

www.mojefronty.pl

